

English

---

- 1** Cut a mounting hole 35mm (1-3/8") in diameter. There must be a minimum 12mm (1/2") width of flat around the hole.

Max Benchtop Thickness =  
40mm (1-9/16")

---

- 2** Screw the Threaded Rod into the Mixer Body.
- 

- 3** Screw the Red Marked Hose into the hot water inlet marked with red tape.

Screw the Blue Marked Hose into the cold water inlet.

---

- 4** Feed the Hoses and Rod through the mounting hole and place mixer into position.
-

English

---

**5** Underneath the Mounting Hole, feed the Rubber Mounting Gasket then the Mounting Plate onto the Threaded Rod.

Firmly fasten the Locknut using the provided Locknut Spanner.

---

**6** Connect hoses to the water supply.

Test and check for leaks.

---

**7** Remove Aerator with supplied key and flush lines for 2 minutes.

Return Aerator.

---

Español

- 
- 1** Cortar un agujero de montaje de 35mm (1-3/8") de diámetro. Debe haber un mínimo de 12mm (1/2") de superficie plana alrededor del agujero.

Espesor máx. de mesa =  
40mm (1-9/16")

- 
- 2** Atornillar la varilla roscada en el cuerpo del grifo mezclador.
  - 3** Atornillar la manguera marcada de rojo en la entrada de agua caliente marcada con cinta roja.

Atornillar la manguera marcada de azul en la entrada de agua fría.

---

Español

---

**4** Pasar las mangueras y varilla por el agujero de montaje y colocar el mezclador en su sitio.

---

**5** Debajo del agujero de montaje, pasar la guarnición de goma de montaje y luego la placa de montaje en la varilla roscada.

Ajustar bien la contratuerca con la llave suministrada.

---

**6** Conectar las mangueras al suministro de agua.

Probar y revisar que no haya fugas.

---

Español

---

**7** Quitar el Aireador con la llave suministrada y purgar las líneas por 2 minutos.

Volver a colocar el Aireador.

---

## Français

---

**1** Découpez un trou de montage d'un diamètre de 35 mm (1-3/8"). Il doit y avoir une surface plane sur une largeur minimale de 12 mm autour du trou.

Épaisseur maximale du plateau = 40 mm (1-9/16")

---

**2** Vissez la tige fileté dans le corps du mitigeur.

---

**3** Vissez le tuyau marqué en rouge dans l'arrivée d'eau chaude marquée par un ruban rouge.

---

## Français

---

Vissez le tuyau marqué en bleu dans l'arrivée d'eau froide.

---

**4** Faites passer les tuyaux et la tige par le trou de montage et placez le mitigeur en position.

---

**5** Sous le trou de montage, introduisez le joint de montage en caoutchouc puis la plaque de montage sur la tige filetée.

Fixez fermement l'écrou de blocage à l'aide de la clé fournie.

---

Français

---

**6** Raccordez les tuyaux à l'alimentation en eau.

Testez et vérifiez l'absence de fuites.

---

**7** Retirez l'aérateur avec la clé fournie et rincez les conduites pendant 2 minutes.

Remettez l'aérateur en place.

---