
English

MALE NPT

- 1** Ensure there is 15mm (9/16") between the Tile Face and front face of the Threaded Elbow.

FEMALE NPT

- 1** Ensure there is 15mm (9/16") between the Tile Face and front face of the Threaded Elbow.
-

MALE NPT

- 2** Apply liquid sealant to female thread of adaptor and tighten Wall Adapter with allen key.

FEMALE NPT

- 2** Apply Teflon Tape to Wall Adapter and tighten with allen key.
-

English

3 Ensure exposed thread falls between 20mm (7/8") to 30mm (1-3/16").

Apply Teflon Tape to Wall Adapter. Use Silicone to seal.

Place Backplate over Wall Adapter thread.

Screw Spout Adapter onto Wall Adapter by hand and tighten firmly using Spanner.

4 Push Wall Outlet onto Spout Adapter.

Fasten Grub Screws using the Allen Key provided.

Español

NPT MACHO

- 1** Asegurarse de que haya 15mm (9/16") entre la cara del azulejo y la cara delantera del codo roscado.

NPT HEMBRA

- 1** Asegurarse de que haya 15mm (9/16") entre la cara del azulejo y la cara delantera del codo roscado.

NPT MACHO

- 2** Aplicar sellador líquido a la rosca hembra del adaptador y ajustar el adaptador para pared con una llave Allen.

NPT HEMBRA

- 2** Aplicar cinta Teflon al adaptador para pared y ajustar con una llave Allen.
-

Español

3 Asegurarse de que la rosca expuesta tenga entre 20mm (7/8") y 30mm (1-3/16").

Aplicar cinta Teflon al adaptador para pared. Usar silicona para sellar.

Colocar la placa sobre la rosca del adaptador para pared.

Atornillar a mano el adaptador para caño al adaptador para pared y ajustar bien con una llave.

Español

4 Presionar la salida de pared al adaptador de caño.

Sujetar los tornillos prisioneros con la llave Allen suministrada.

Français

RACCORD (NPT) MÂLE

- 1** Assurez-vous qu'il y a 15 mm (9/16") entre la surface du carrelage et la face avant du coude fileté.

RACCORD (NPT) FEMELLE

- 1** Assurez-vous qu'il y a 15 mm (9/16") entre la surface du carrelage et la face avant du coude fileté.
-

RACCORD (NPT) MÂLE

- 2** Appliquez un produit d'étanchéité liquide sur le filetage femelle de l'adaptateur et serrez l'adaptateur mural avec une clé Allen.
-

Français

RACCORD (NPT) FEMELLE

2 Appliquez du ruban de téflon sur l'adaptateur mural et serrez avec la clé Allen.

3 Assurez-vous que la longueur du filetage exposé se situe entre 20 mm (7/8") et 30 mm (1-3/16").

Appliquez du ruban en téflon sur l'adaptateur mural.

Utilisez du silicone pour assurer l'étanchéité.

Enfilez la plaque arrière sur le filetage de l'adaptateur mural.

Français

Vissez à la main l'adaptateur de bec sur l'adaptateur mural puis serrez bien à l'aide d'une clé.

4 Enfoncez la sortie murale sur l'adaptateur de bec.

Fixez les vis sans tête à l'aide de la clé Allen fournie.
