

English

SERVICE

Turn Stop Valves clockwise in order to shut off water to cartridge and service product.

To adjust Anti-Scald remove scald ring turning anti-clockwise until desired limitation.

1 Cut Waterproofing Sleeve so that it is flush with Tile face.

Silicone between waterproofing sleeve and Tile edge.

2 Remove Protective Cover exposing mixer body.

English

3 Silicone around sides and top of dress plate leaving bottom free.

Push Dress Plate onto mixer body.

4 Unscrew Handle Pin and remove Grub Screw

5 Push Handle Body into place ensuring it is in the correct orientation.

6 Tighten Grub Screw into place using Allen Key.

Screw Pin into Handle Body.

Español

SERVICIO

Girar las válvulas de paso en el sentido de las agujas del reloj para cerrar el paso de agua al cartucho y realizar el servicio del producto.

Para ajustar la válvula antiescaldado, quitar el anillo de escaldado girándolo contra las agujas del reloj hasta llegar al límite deseado.

- 1** Cortar el manguito impermeable de modo que quede al ras de la cara del azulejo.
-

Español

Aplicar silicona entre el manguito impermeable y el borde del azulejo.

2 Quitar la cubierta protectora para exponer el cuerpo del mezclador.

3 Aplicar silicona alrededor de los costados y la parte superior de la placa de terminación, dejando la parte inferior libre.

Presionar la placa de terminación sobre el cuerpo del mezclador.

Español

4 Desatornillar el perno de la manija y quitar el tornillo prisionero.

5 Presionar el cuerpo de la manija en su sitio, asegurándose de que esté correctamente orientado.

6 Ajustar el tornillo prisionero en su lugar con una llave Allen.

Atornillar el perno en el cuerpo de la manija.

Français

SERVICE

Tournez les robinets d'arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre pour couper l'eau vers la cartouche et procédez à l'entretien du produit.

Pour régler le dispositif anti-brûlure, retirez la bague anti-brûlure et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la limite souhaitée.

-
- 1** Coupez le manchon d'étanchéité de façon à ce qu'il affleure la surface du carrelage.
-

Français

Appliquez du silicone entre le manchon d'étanchéité et le bord du carrelage.

2 Retirez le couvercle de protection pour exposer le corps du mitigeur.

3 Appliquez du silicone autour des côtés et du haut de la plaque d'habillage mais n'en appliquez pas sur le bord inférieur.

Enfoncez la plaque d'habillage sur le corps du mitigeur.

Français

4 Dévissez le levier de la poignée et retirez la vis sans tête.

5 Enfoncez le corps de la poignée en place en veillant à ce qu'il soit dans la bonne orientation.

6 Serrez la vis sans tête en place à l'aide de la clé Allen.

Vissez le levier dans le corps de la poignée.
