
English

MALE NPT

- 1** Ensure there is 15mm (9/16") between the Tile Face and front face of the Threaded Elbow.

FEMALE NPT

- 1** Ensure there is 15mm (9/16") between the Tile Face and front face of the Threaded Elbow.

-
- 2** Ensure exposed thread does not exceed 13mm.

If Thread exceeds 13mm (1/2") install adaptor and mark out max length.

Remove adaptor and trim to length.

English

MALE NPT

- 3** Apply liquid sealant to female thread of adaptor and tighten Wall Adapter with allen key.

FEMALE NPT

- 3** Apply Teflon Tape to Wall Adapter and tighten with allen key. Use Silicone to seal.

-
- 4** Use Silicone to seal up to tile face.

Apply Teflon Tape to thread and screw on Adaptor

- 5** Push Tub Filler onto adaptor ensuring correct orientation.

Tightened Grub Screw to lock into place.

Español

NPT MACHO

- 1** Asegurarse de que haya 15mm (9/16") entre la cara del azulejo y la cara delantera del codo roscado.

NPT HEMBRA

- 1** Asegurarse de que haya 15mm (9/16") entre la cara del azulejo y la cara delantera del codo roscado.

-
- 2** Asegurarse de que las roscas expuestas no superen los 13mm.

Si superan 13mm (1/2")
instalar el adaptador y
marcar el largo máximo.

Español

Quitar el adaptador y recortar el sobrante.

NPT MACHO

- 3** Aplicar sellador líquido a la rosca hembra del adaptador y ajustar el adaptador para pared con una llave Allen.

NPT HEMBRA

- 3** Aplicar cinta Teflon al adaptador para pared y ajustar con una llave Allen. Usar silicona para sellar.
-

- 4** Usar silicona para sellar hasta la cara de azulejos.

Aplicar cinta Teflon a la rosca y atornillar el adaptador.

Español

- 5** Presionar el grifo para tina en el adaptador asegurándose de que esté correctamente orientado.

Ajustar el tornillo prisionero para trabarlo en su sitio.

Français

RACCORD (NPT) MÂLE

- 1** Assurez-vous qu'il y a 15 mm (9/16") entre la surface du carreau et la face avant du coude fileté.

RACCORD (NPT) FEMELLE

- 1** Assurez-vous qu'il y a 15 mm (9/16") entre la surface du carreau et la face avant du coude fileté.

-
- 2** Assurez-vous que la longueur du filetage exposé ne dépasse pas 13 mm.

Si le filetage dépasse 13mm (1/2"), installez l'adaptateur et marquez la longueur maximale.

Français

Retirez l'adaptateur et coupez à la longueur requise.

RACCORD (NPT) MÂLE

- 3** Appliquez un produit d'étanchéité liquide sur le filetage femelle de l'adaptateur et serrez l'adaptateur mural avec la clé Allen.

RACCORD (NPT) FEMELLE

- 3** Appliquez du ruban de téflon sur l'adaptateur mural et serrez avec la clé Allen. Utilisez du silicone pour assurer l'étanchéité.
-

Français

- 4** Utilisez du silicone pour assurer l'étanchéité jusqu'au carreau.

Appliquez du ruban de téflon sur le filetage et vissez l'adaptateur.

- 5** Emboîtez le bec déverseur sur l'adaptateur en veillant à l'orienter correctement.

Serrez la vis sans tête pour le verrouiller en position.
