
English

MALE NPT

1 Ensure there is 15mm (9/16") between the Tile Face and front face of the Threaded Elbow.

2 Apply liquid sealant to female thread of adaptor and tighten Wall Adapter with allen key.

FEMALE NPT

1 Ensure there is 15mm (9/16") between the Tile Face and front face of the Threaded Elbow.

2 Apply Teflon Tape to Wall Adapter and tighten with allen key. Use Silicone to seal.

English

3 Ensure Wall Adaptor is between specified adjustment range.

MIN: 27mm (1-1/16")

MAX: 34mm (1-5/16")

4 Use Silicone to seal up to tile face.

Apply Teflon Tape to thread and screw on Tub Filler.

Tighten Grub Screw to secure.

Español

NPT MACHO

- 1** Asegurarse de que haya 15mm (9/16") entre la cara del azulejo y la cara delantera del codo roscado.
-
- 2** Aplicar sellador líquido a la rosca hembra del adaptador y ajustar el adaptador para pared con una llave Allen.
-

NPT HEMBRA

- 1** Asegurarse de que haya 15mm (9/16") entre la cara del azulejo y la cara delantera del codo roscado.
-
- 2** Aplicar cinta Teflon al adaptador para pared y ajustar con una llave Allen. Usar silicona para sellar.
-

Español

3 Asegurarse de que el adaptador esté dentro del rango de ajuste especificado.

MÍN: 27mm (1-1/16")

MÁX: 34mm (1-5/16")

4 Usar silicona para sellar hasta la cara de azulejos.

Aplicar cinta Teflon a la rosca y atornillar en el grifo.

Ajustar el tornillo prisionero para asegurar.

Français

RACCORD (NPT) MALE

- 1** Assurez-vous qu'il y a 15 mm (9/16") entre la surface du carreau et la face avant du coude fileté.
-

- 2** Appliquez un produit d'étanchéité liquide sur le filetage femelle de l'adaptateur et serrez l'adaptateur mural avec la clé Allen.
-

RACCORD (NPT) FEMELLE

- 1** Assurez-vous qu'il y a 15 mm (9/16") entre la surface du carreau et la face avant du coude fileté.
-

Français

2 Appliquez du ruban de téflon sur l'adaptateur mural et serrez avec la clé Allen. Utilisez du silicone pour assurer l'étanchéité.

3 Avant l'installation, assurez-vous que l'adaptateur mural se situe dans la plage de réglage spécifiée.

MIN : 27 mm (1-1/16")

MAX : 34 mm (1-5/16")

4 Utilisez du silicone pour assurer l'étanchéité jusqu'à la surface du carrelage.

Français

Appliquez du ruban de téflon sur le filetage et vissez le bec verseur.

Serrez la vis sans tête pour le verrouiller en position.
