

English

SERVICE

Turn Stop Valves clockwise in order to shut off water to cartridge and service product.

To adjust Anti-Scald remove scald ring turning anti-clockwise until desired limitation.

1 Using a knife trim Waterproofing Sleeve back until flush with Tile face.

2 Unscrew Plastic locknut from protective cover.

Remove Cartridge by unscrewing protective cover from rough in body.

English

3 Tighten Wall Mixer Flange using supplied spanner.

4 Push Cartridge into Wall Mixer Flange and lock in using Cartridge Locknut.

5 Push Dress plate over Cartridge Body ensuring Rubber Gasket is orientated correctly.

Lock in place by screwing Mixer Dome to Cartridge Locknut.

6 Tighten Grub Screws to secure Mixer Handle in place.

SERVICIO

Girar las válvulas de paso en el sentido de las agujas del reloj para cerrar el paso de agua al cartucho y realizar el servicio del producto.

Para ajustar la válvula antiescaldado, quitar el anillo de escaldado girándolo contra las agujas del reloj hasta llegar al límite deseado.

-
- 1** Usar un cuchillo para recortar el manguito impermeable de modo que quede al ras de la cara del azulejo.
-

Español

2 Desatornillar la contratuerca plástica de la cubierta protectora.

Quitar el cartucho desatornillando la cubierta protectora del cuerpo de obra gruesa.

3 Ajustar la brida del mezclador de pared usando la llave suministrada.

4 Presionar el cartucho en la brida del mezclador de pared y trabarlo con la contratuerca del cartucho.

Español

5 Presionar la placa de terminación sobre el cuerpo del cartucho asegurándose de que la guarnición de goma esté correctamente orientada.

Trabar en su sitio atornillando el domo mezclador a la contratuerca del cartucho.

6 Ajustar los tornillos prisioneros para sujetar el caño y la manija del mezclador en su sitio.

Français

SERVICE

Tournez les robinets d'arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre pour couper l'alimentation en eau de la cartouche et procédez à l'entretien du produit.

Pour régler le dispositif anti-brûlure, retirez la bague anti-brûlure et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la limite souhaitée.

-
- 1** Coupez le manchon d'étanchéité avec un couteau jusqu'à ce qu'il affleure la surface du carrelage.
-

Français

2 Dévissez l'écrou de blocage en plastique du cache protecteur.

Retirez la cartouche en dévissant le cache protecteur du corps du mitigeur.

3 Serrez la collerette du mitigeur mural à l'aide de la clé fournie.

4 Enfoncez la cartouche dans la collerette du mitigeur mural et verrouillez-la avec l'écrou de blocage de la cartouche.

Français

5 Enfoncez la plaque d'habillage sur le corps de la cartouche en vous assurant que le joint de caoutchouc est orienté dans la bonne direction.

Verrouillez en place en vissant le dôme du mitigeur sur l'écrou de blocage de la cartouche.

6 Serrez les vis sans tête pour fixer la poignée du mitigeur.
